

PICANOL 
Let's grow together

OmniPlus-*i* TC Connect



请访问必佳乐网站

www.picanol.com.cn

中文

优化的帘子布织造

引纬

- 标配 4 个通道
- 3 x Blue22 EasySet 储纬器, 1 x Blue11 EasySet 储纬器
- 为帘子布和机头布分别设置辅助喷嘴的引纬气压 (AirWave)



新版补偿装置

- 重新设计的坚固结构
- 补偿装置带易锁功能
- 空气弹簧支撑的罩壳带探测功能, 容易操作
- 挡车工踏板为可移动式, 更容易接触到帘子线
- 过同步旋转罗拉补偿, 最大补偿长度为2米

新版喂入装置

- 整体逆向运动模式
- 集成、独立的电子送经驱动
- 一根更大的喂入罗拉, 橡胶包覆
- 配备压布罗拉, 由气压缸在两侧加压
- 更符合人体工程学, 织机高度降低, 挡车操作更方便



布边

- 改进了导向喷嘴
- 提升了装置的整体人机舒适度
- 新式托布台增加了边撑移动动程
- 起动折入边装置 (ATI) 与连续式钢筘兼容

卷取

- 托布罗拉: 橡胶包覆
- 优化的压布辊排布, 利于卷取
- 新型大卷装马达刹车装置
- 卷取张力恒定, TSF 传感器精确测量布面张力
- 布卷由动力升降装置进行落布; 大卷装上配专用落布台, 有利于卷布辊顺利滑落
- 布卷和托布罗拉之间的压力由一个称重传感器持续测量, 并由一个精密主轴驱动的升降装置进行补偿



安全

- 织机依 CE 标准交付, 配有光帘和电子防护罩
- 由安全索绳触发的紧急开关位于大卷装和喂入装置上, 提高了操作人员的安全性
- 安全光栅集成在织机墙板上
- 主马达驱动上配有泊位刹车



新型 OmniPlus-i TC Connect 织机

- 新一代打纬凸轮结合60毫米节距的辅助喷嘴, 引纬性能更优越
- 最高车速1000 rpm
- 重新设计的SUMO驱动马达
- BlueBox 电子平台
- 智能信号
- 15.6吋 BlueTouch 触屏
- 坚固的织机墙板结构, 震动小
- 幅宽调整容易
- 标配非对称和对称幅宽调整
- 加强型综框, 配 DRC30 接头



PicConnect 云服务



PicConnect是我们提供数字服务的网上平台。它强有力地拓展了您的织造能力。无论您的本能反应是什么, PicConnect都会将其放大。我们称之为直觉织造—它允许您遵循织造直觉进行操作。

浏览 www.picanol.be/intuitiveweaving 了解更多

技术规格

织物规格		标配	选配	售后
有效幅宽	190 cm			
减幅	依筘幅最多可减75厘米 (对称和非对称)			
Connect packages		标配	选配	售后
Monitor package	分级访问 OptiStyle 原材料使用	-	•	•
Smart savings package	电量监控 AirMaster, 带集成式耗气量测量仪 * 专利 ARVD II Plus - 自适应辅喷嘴驱动 * 专利	-	•	•
选配装置				
PSO - 储纬器自动切换功能		-	•	•

必佳乐简介

必佳乐是当今世界领先的织机制造商之一。80多年来,在全球织造业中发挥着开拓性作用。必佳乐研发、生产和销售基于喷气和剑杆技术的高科技织机。必佳乐提供升级包、备件、培训和故障排除等产品和服务,并通过PicConnect平台为其织机提供数字服务。必佳乐总部位于比利时伊珀尔市,在全世界拥有1200多名雇员。必佳乐隶属于必佳乐集团,是泰桑德乐集团有限公司(泛欧交易所代码:TESB)的子公司。

www.picanol.com.cn

PICANOL 
Let's grow together



PICANOL 
Let's grow together

Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be



/picanolmovie



ID: Picanolgroup



/picanolweavingmachines